

GOTOWE MASZyny

wcześniej wystawiane na targach branżowych

Producent / Sprzedający:		General Plastics Sp. z o.o.	
Dostępność:		z zakładu w Łomiankach	
Kontakt:		+48 22 7512345, gp@generalplastics.pl	
Wytłaczania folii metodą rozdmuchu			
1.	Linia do folii LDPE/LLDPE 3-warstwowej	GF – 3x45L/1200 -W2H automat	szer. taśmy do 1000 mm; wyd. LDPE do 120 kg/h, automatyczny podwójny nawijak „back to back”; szer. wałków 1200mm
2.	Wytłaczarka do folii LDPE i HDPE	GF – 30HL/400-WS	szer. folii do 350 mm; nawijany rękaw; wyd. LDPE do 18 kg/h, HDPE do 15 kg/h;
Butelki, pojemniki, tuby do zniczy			
1.	Butelczarka pneumatyczna do PP, PE do tub do zniczy	GB – P50T	3-głowicowa, 1-stołowa; rozstaw 120 mm; ślimak Ø 50; wyd. praktyczna ok.1100 szt/h; maks. poj. tuby do 750 ml, waga tuby: do 30 g; całk. moc zainst. 34 kW; stacja gradowania; stacja automatycznego wykrawania
2.	Butelczarka pneumatyczna do PE, PP, PET-G	GB – P28T	3-głowicowa, 1-stołowa; rozstaw 50 mm; ślimak Ø28; wyd. do 1400 szt/h, poj. wyrobu do 100 ml, waga wyrobu do 8 g; moc zainst. 10 kW,
3.	Wtrysk z rozdmuchem do PE, PP	GIB – 35	ślimak Ø35; ilość gniazd 2-7; wtrysk 110 g; max poj. butelki 100 ml/2
4.	Wtrysk z rozdmuchem do PET	GIB – 40	ślimak Ø40; ilość gniazd 2-12; wtrysk 150 g; max poj. butelki 250 ml/2
Regranulacja odpadów PE czystych			
1.	Recykling do odpadów foliowych PE	GR – 55/610	z aglomeratorem Ø610 mm; ślimak Ø55, wyd. do 50 kg/h
2.	Zgniatarko-rozdrabniarka do pasków brzegowych z folii PE	GZR – 3	do pasków o gr. maks. 0,2 mm powstałych przy produkcji taśm PE 1- i wielowarstwowych; otrzymany przemiał pełnowartościowym surowcem do wytłaczania, wtrysku itp.; prędk. liniowa odbioru folii: maks. 120 m/min., robocza: 100 m/min.
3.	Nawijak paska brzegowego		